Навесные механические сеялки

PREMIA 250 | 300 | 3000 | 3500 | 4000









Оглавление

04-05 Серия PREMIA
06 Эффективность сошников SUFFOLK
07 Универсальность однодисковых сошников
08 Система дозирования HELICA:
точное равномерное дозирование
09 Оборудование, имеющее значение
10 Технические характеристики

PREMIA

Навесные механические сеялки

ВСЕ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПОСЕВА

РАБОЧАЯ ШИРИНА НАВЕСНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СЕЯЛОК МОДЕЛЬНОГО РЯДА PREMIA СОСТАВЛЯЕТ ОТ 2,50 ДО 4,00 М, ЕМКОСТЬ БУНКЕРА — ОТ 380 ДО 1480 Л. МОДЕЛИ СЕРИИ PREMIA 100 ВЫПУСКАЮТСЯ В ВАРИАНТАХ С СОШНИКОМ SUFFOLK И С ОДНИМ ДИСКОМ. МОДЕЛИ СЕРИИ PREMIA 1000 ОСНАЩАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОДНОДИСКОВЫМИ СОШНИКАМИ.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Механические сеялки PREMIA оснащены высевающими аппаратами, которые можно использовать как отдельно, так и в вместе, обеспечивая высокое качество посева даже в самых сложных условиях.

ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Благодаря технологии распределения HELICA механические сеялки PREMIA можно использовать для высевания семян различных форм и размеров с высокой точностью и равномерностью.

ПРАКТИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА
Интуитивно понятные, простые и быстрые настройки обеспечивают высокий уровень комфорта оператора. А благодаря терминалу HECTOR 3000 настройка становится еще легче.

PREMIA 100: ОСТАНОВИТЕ СВОЙ ВЫБОР НА ЛЕГКОЙ И КОМПАКТНОЙ МАШИНЕ

Сеялки PREMIA 250 и 300 с рабочей шириной 2,5 и 3 м соответственно — это легкое и компактное оборудование. Благодаря этому они обладают множеством преимуществ: простотой маневрирования, меньшими затратами энергии на подъем и улучшенной видимостью высевающих аппаратов. Эти сеялки выпускаются в вариантах с сошником Suffolk и с одним диском.







Легкая и компактная сеялка
Благодаря более компактной конструкции и центру тяжести, смещенному ближе к трактору, эти сеялки более маневренны и требуют меньше затрат энергии на подъем. Они подходят для эксплуатации с тракторами мощностью от 50 л. с. Сеялки PREMIA также обеспечивают превосходную видимость высевающих аппаратов.

Эффективность сошников Suffolk
Высевающая рама с сошниками Suffolk представляет собой идеальное и экономичное решение для посева семян в почву любого типа. Специальная форма сошников и клапан для защиты от забивания позволяют им направлять семена даже в сложных условиях.

PREMIA 1000: УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ БУНКЕРА

Сеялки PREMIA 3000, 3500 и 4000 разработаны для более высокой производительности и более длительного времени работы без дополнительной загрузки благодаря большей рабочей ширине (от 3 до 4 м) и бункерам большей вместимости. Эти сеялки выпускаются исключительно в однодисковом варианте.







Универсальность однодисковых сошников
Конструкция однодисковой высеивающей рамы поддерживает производительность при любом типе почвы. Диски направляют семена в почву и облегчают посев на полях с пожнивными остатками.

Продуманная конструкция бункера
Машины серии PREMIA 1000 оснащены бункерами большой емкости — от 780 до 1480 л. Их легко заполнять благодаря проему, который открывается на 110°. Кроме того, днище бункера имеет V-образную форму и оснащено дефлекторами, которые расположены между выпускными отверстиями: семена подаются в дозирующие устройства равномерно, уменьшается количество их остатков.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОШНИКОВ SUFFOLK

Сеялки PREMIA 100 оснащаются высевающими аппаратами с одинарными дисками или сошниками Suffolk. Сошники Suffolk способны работать в различных сложных условиях, не требуя при этом высоких расходов на техобслуживание. Это по-настоящему экономичное решение.





Низкие эксплуатационные расходы
Особая конструкция сошников Suffolk гарантирует точность подачи семян в борозду в любых условиях. Высевающие аппараты с сошниками Suffolk отличаются высокой надежностью и требуют минимального технического обслуживания. Сошник крепится с помощью одного винта, что позволяет быстро и легко заменить его при необходимости.

Легкое прохождение в тяжелых условиях
Большое расстояние между двумя рядами сошников (32 см) снижает риск засорения и закупорки и облегчает работу на влажных, глинистых и каменистых почвах.

Соблюдение заданной глубины высева
Расположенные за колесами высевающие аппараты имеют индивидуальную систему регулировки, которая работает быстро и точно, благодаря чему глубина посева остается одинаковой по всей рабочей ширине.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ОДНОДИСКОВЫХ СОШНИКОВ

Сеялки PREMIA 1000 оснащаются исключительно однодисковыми высевающими аппаратами. Благодаря этому их можно адаптировать к различным типам почв и методам возделывания сельскохозяйственных культур. Эти модели также могут оснащаться прикатывающими катками для оптимального контакта почвы с семенами.



Идеальная нарезка борозды
Однодисковый высевающий аппарат идеально вскрывает борозду благодаря диску большого диаметра (Ø 330 мм). Он расположен под небольшим углом, чтобы уменьшить разброс почвы в ряду. Это особенно полезно при посеве на высоких скоростях.

Точный посев семян
Чугунный лемех сбоку диска уплотняет почву в борозде и обеспечивает высокую точность размещения семян. Нижний упор (дополнительное оснащение) и гидравлическая регулировка давления на почву до 32 кг позволяют точно контролировать глубину посева.

Легкая работа в условиях большого объема растительных остатков и на влажных почвах
Диски расположены в два ряда на расстоянии 27 см друг от друга, что облегчает работу на влажных участках и на полях с пожнивными остатками.

СИСТЕМА HELICA: ТОЧНОЕ РАВНОМЕРНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

Механическая система дозирования HELICA с винтовыми объемными рифлеными катушками работает с непревзойденной точностью с нормами внесения от 1,5 до 450 кг/га и нечувствительна к вибрациям и неровностям грунта. Система прошла испытания в полевых условиях и однозначно удовлетворит Ваши запросы.







Точное равномерное дозирование
Технология HELICA удовлетворит Ваши требования к точности и равномерности дозирования. Конструкция со спиральными канавками обеспечивает плавную и равномерную подачу семян в борозду. Кроме того, система оснащена рифлеными катушками для мелких семян любых форм и размеров и их подачи по одному.

Простые настройки
Скорость дозирования легко регулируется ручкой, с помощью которой можно изменять размер открытия канавки. Нет никаких деталей, которые нужно было бы снимать или заменять. Результат: высокоточные настройки для обеспечения постоянной скорости внесения в течение всего дня.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ



HECTOR 3000: ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
Используйте блок управления HECTOR 3000 для работы с функциями формирования технологической колеи. Также можно отслеживать основные функции, связанные с посевом. Блок оснащен сигнализацией, которая подает три сигнала: в случае вращения системы дозирования, при низком уровне заполнения бункера и опускании уровня ниже отметки. Кроме того, на экране отображается ежедневная и общая площадь посева, а также скорость движения машины.



Нижний упор: повышенный контроль глубины посева
Нижний упор можно отрегулировать поворотом ручки, чтобы установить максимальную глубину посева. Это обеспечивает высокое качество работы при высоком давлении и предотвращает посев семян на слишком большую глубину на легких почвах.



Следорыхлители
Опционально можно приобрести комплект следорыхлителей для посева на легких почвах. Они покрывают следы, оставляемые колесами или гусеницами трактора и сеялки, тонким слоем почвы. Благодаря пружинному креплению отсутствует риск забивания растительным мусором и возникновения проблем при работе на каменистых участках.



Мешалка для райграса
При прохождении некоторых видов семян (например, райграса) могут возникать трудности, поэтому в дополнение к стандартной вибрационной мешалке можно установить еще одну для оптимизации потока.



SH 30 и SH 40: посев нескольких видов семян с разными нормами внесения
Благодаря дополнительному бункеру SH 30 или SH 40 можно высевать несколько видов семян с разными нормами высева, не смешивая их. Емкость 130 л обеспечивает более длительное время работы без дополнительной загрузки.

Технические характеристики

	PREMIA 250		PREMIA 300		
	PREMIA 250-20 SL	**PREMIA 250-20 MD**	**PREMIA 300-20 SL**	**PREMIA 300-20 MD**	**PREMIA 300-24 SL**
Общие технические характеристики					
Рабочая ширина, м	2,5				3
Транспортная ширина, м	2,49				3
Приблизительная масса, кг	550	605	575	630	600
Сцепное устройство					
Колеса					
Бункер					
Емкость стандартного бункера (с удлинителем), л	380		480 (780)		
Приблиз. высота заполнения, см	125				
Система дозирования					
Объемное дозирование					HELICA co
Система привода					
Подача семян					
Количество рядов	20				24
Междурядье, см	12,5		15		12,5
Высевающий аппарат	Сошники Suffolk, устанавливаемые в 2 ряда на расстоянии 32 см друг от друга	Однодисковые сошники, устанавливаемые в 2 ряда на расстоянии 27 см друг от друга	Сошники Suffolk, устанавливаемые в 2 ряда на расстоянии 32 см друг от друга	Однодисковые сошники, устанавливаемые в 2 ряда на расстоянии 27 см друг от друга	Сошники Suffolk, устанавливаемые в 2 ряда на расстоянии 32 см друг от друга
Управление посевом					
Терминал управления					
Создание технологической колеи					
Количество клапанов					2×2 ряда
Способность работы в условиях ширины обработки, м	15-20-25-30				
Дополнительное оборудование					
Сеялки и заделыватели колесных и гусеничных следов					
Боковые и довсходовые маркеры					
Удлинитель бункера					
Прикатывающие каточки для однодисковых сошников					

◆ стандартное оборудование ◇ дополнительная комплектация — не предусмотрена



KUHN PARTS

Созданы, чтобы бросить вызов времени. Собственные литейные цеха и кузница, оснащение производства по последнему слову техники, - KUHN имеет все активы для производства надежных и долговечных запасных частей. Доверьтесь качеству и опыту производителя: отделы логистики и послепродажного обслуживания техники созданы во всех странах мира, чтобы предложить Вам быстрое и эффективное решение.

	PREMIA 3000		PREMIA 3500		PREMIA 4000	
PREMIA 300-24 MD	**PREMIA 3000-20 MD**	**PREMIA 3000-24 MD**	**PREMIA 3500-24 MD**	**PREMIA 3500-27 MD**	**PREMIA 4000-28 MD**	**PREMIA 4000-32 MD**
		3,43	3,38		4	
		3,5			4,25	
665	710	745	920	950	1136	1146
Cat. 2						
6.00-16					10/75-15.3	
	780 (1080)		900 (1250)		1080 (1480)	
	142					
спиральными канавками — от 1,5 до 450 кг/га						
Механический переключатель						
24	20	24		27	28	32
12,5	15	12,5	14,3	12,5	14,3	12,5
Однодисковые сошники, устанавливаемые в 2 ряда на расстоянии 27 см друг от друга						
<> HECTOR 3000						
с симметричным или асимметричным ритмом						
12-15-18-21-24-27-30			24	27	12-16-20-24-28-32	
<>						
<>						
<>						
<>						

СЕРВИСЫ KUHN*

KUHN sos order — служба по экстренной доставке запасных частей, 24/7**
KUHN protect+ — Выбор профессионалов!
KUHN i tech — Для еще более быстрого ремонта!
KUHN finance — Рациональное вложение денежных средств!



* Не все услуги доступны во всех странах. **За исключением 1 января, 1 мая и 25 декабря

MyKUHN

ПРЯМАЯ ДОРОГА К УСПЕХУ!

MyKUHN — онлайн-портал для заказчиков. Зарегистрируйтесь сегодня и узнайте, как эксклюзивные сервисы MyKUHN помогут вам более эффективно управлять оборудованием и терминалами KUHN и добиться их максимальной производительности. Войдите в систему с помощью компьютера, мобильного телефона или планшета, чтобы получить доступ к каталогам запасных деталей, технической документации и всевозможным онлайн-сервисам.



Ознакомьтесь с наиболее полным модельным рядом сеялок, представленным на рынке.



1. Навесные механические сеялки - 2. Встроенные механические сеялки - 3. В комбинации с фронтальным бункером
4. Встроенные пневматические сеялки - 5. Пневматические сеялки со складывающейся рамой - 6. Навесные сеялки для работы по технологии min-till - 7. Прицепные сеялки для работы по технологии min-till - 8. Сеялки точного высева

KUHN SAS - Франция, Эмпас де Фабрик, 4 - Саверн Седекс F-67706
ООО «Кун Восток» - 396002, Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, территория Промышленная, ул. 3-я Промышленная зона, д. 5 - тел. +7 (473) 374-64-46 - www.kuhn.ru

Официальный дилер в Республике Беларусь

БЕЛРОСАГРОСЕРВИС

220088, г. Минск,
ул. Антоновская, 14Б
Тел.: +375 (17) 248-91-29
Факс: +375 (17) 258-89-66
E-mail: office@agro.by
www.agro.by

Найдите ближайшего к Вам Дилера на сайте www.kuhn.ru

Информация, представленная в данном проспекте, носит описательный характер и не является офертой. Наше оборудование произведено в соответствии со стандартами безопасности тех стран, в которые оно поставляется. Для лучшей наглядности некоторые устройства в проспекте изображены в нерабочем положении. Перед вводом оборудования в эксплуатацию все устройства **должны быть** установлены, подключены и настроены в соответствии с инструкцией по сборке и эксплуатации. СОБЛЮДАЙТЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ учитывайте массу, грузоподъемкость и максимально допустимую нагрузку на ось и колеса трактора. Нагрузка на переднюю ОСЬ трактора всегда должна соответствовать правилам страны, в которую поставляется оборудование (в Европе она должна составлять минимум 20% от веса нетто трактора). Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию, оборудование или материалы без предварительного предупреждения. Машины и оборудование, представленные в данном проспекте, могут быть защищены как минимум одним патентом и/или являться зарегистрированным промышленным образцом. Торговые марки, указанные в этом проспекте, могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.

В целях защиты окружающей среды настоящий буклет напечатан на бумаге, не содержащей хлор.
Напечатано во Франции - 920 512 RU - 03.26 - Copyright 2025 KUHN