

Самоходные прицепные смесители с одним вертикаль-  
ным шнеком

## SPV Access и SPV Power



[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)



**MACHINE  
OF THE YEAR 2017**



be strong, **be KUHN**



Фрезерная головка для загрузки всех видов корма (мощность: 90–120 л. с.)



Широкий конвейер (650 мм) для максимальной производительности

Автоматическое управление фрезерной головкой при нарезке силоса: структура корма сохраняется

Эксклюзивный вертикальный смесительный шнек (гидравлический привод с программированием времени перемешивания)

Вмонтированная задняя рама: малый радиус поворота



Правосторонняя и левосторонняя подача корма с широким желобом

Двигатель (JDPS Phase 3A с постоянной скоростью) Легкий доступ к двигателю: простое обслуживание!

## СМЕШАННЫЕ РАЦИОНЫ

# SPV ACCESS И SPV POWER

Эти модели разрабатывались с учетом их покупки отдельными фермерами и вниманием к их нуждам.

Новая линейка ACCESS пополняет модельный ряд KUHN эффективной, функциональной и невероятно гибкой машиной. Эта модель самоходных прицепных смесителей подходит для всех фермеров.

Версия POWER в дополнение ко всем этим преимуществам обладает большей мощностью резки силоса, улучшенными характеристиками смешивания и тяги с эффективным объемом 17 м<sup>3</sup>.

Модели ACCESS и POWER сочетают компактность, простоту эксплуатации и расширенные возможности, сохраняя удобство и производительность других моделей KUHN.

Эта машина обладает всеми качествами, необходимыми для эффективной работы:

- простота эксплуатации;
- универсальный размер;
- высокая производительность при нарезке силоса вне зависимости от продукта;
- гибкость и равномерность смешивания;
- несколько вариантов раздачи корма;
- просторная кабина с интуитивным дизайном.

## ПЕРЕОСМЫСЛЕННЫЙ ДИЗАЙН И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дизайн этих машин был пересмотрен, чтобы учесть ограничения и нужды малых ферм с небольшими зданиями.

Бункер размещен между двумя осями и поддерживается на раме. Это позволяет создать низкий, но вместительный бункер. Общая высота вершины 15 м<sup>3</sup> не превышает 3 метров.

Эти модели оснащены задней рулевой осью. Ходовая часть уже передней оси, что позволяет сократить радиус поворота до 5,90 м. Так же доступен вариант с четырьмя управляемыми колесами и радиусом поворота 5 м.





# НОВЫЙ ДИЗАЙН: ОТ 12 ДО 17 М<sup>3</sup> КОМПАКТНОСТЬ, ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ГИБКОСТЬ, УДОБСТВО

## НАРЕЗКА И ЗАГРУЗКА СИЛОСА

Фрезерная головка достигает 90 и 120 л. с. при 1800 оборотах в минуту (частота вращения двигателя). Это позволяет загружать все корма для животноводческого хозяйства.

Электронное управление фрезерной головкой на нижней ступени позволяет менять скорость загрузки в зависимости от плотности корма. Эта система оптимизирует производительность машины без ущерба для структуры таких кормов, как кукурузный силос.

При достижении необходимого веса возможен реверс конвейера. Загружается количество корма, заданное на терминале для взвешивания. Точность гарантирована!

Конвейер шириной 650 мм наполняет бункер в направлении смешивающего потока. Производительность при загрузке остается неизменной вне зависимости от уровня заполнения бункера.

Новый резиновый конвейер сочетает в себе гибкость и прочность. Центральная направляющая планка обеспечи-

вает более длительный срок службы.

## УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модель оснащена передней рулевой осью с рессорной подвеской для удобной загрузки и разгрузки.

Все самоходные прицепные смесители KUHN имеют удобную и просторную кабину с максимальным обзором.

Кабина оснащена многофункциональным джойстиком и терминалом VT 30 или CCI 50. Интерфейс с простым дизайном интуитивно понятен и позволяет без труда использовать три режима: загрузка, раздача и транспортировка.



## СМЕШИВАНИЕ

Доступны версии модели ACCESS объемом 12, 14 и 15 м<sup>3</sup>, а также до 17 м<sup>3</sup> для модели POWER, общая высота составляет 2,55–3,15 м. Для построек с особо сложным доступом доступна модель с уменьшенной высотой.



Смешивание обеспечивается вертикальным шнеком для быстрой резки волокнистых продуктов с получением продуктой воздушной смеси с влажным или сырым силосом.

Смешивающий шнек снабжен гидравлическим приводом и обеспечивает высокую гибкость с 2 уровнями скорости:

- в режиме «смешивания» он обеспечивает оптимальную резку и перемешивание продуктов со скоростью вращения от 15 до 20 оборотов в минуту;
- в режиме «раздачи» бункер быстро и полностью опорожняется при скорости от 38 до 50 оборотов в минуту.

## РАЗДАЧА

Прямая раздача осуществляется через одну или две дверцы с правой или левой стороны.

Размеры дверцы учитывают форму шнеков и лотка для обеспечения наиболее быстрой и равномерной раздачи порций основанного на силосе и преимущественно волокнистого корма.

Широкий выбор систем раздачи кормов удовлетворит нужды любого клиента.

- Подвижный конвейер под бункером для узких кормовых проходов.
- Гидравлическое регулирование положения конвейера с изменением длины для доступа к верхним кормушкам.





Двигатель: модели SPV ACCESS и SPV POWER оснащены двигателем JDPS с 4 цилиндрами и мощностью 170 л. с. (126 кВт) при 1800 оборотах в минуту. Подобное «постоянство скорости» позволяет экономить энергию и соблюдать стандарты предотвращения загрязнений без использования AdBlue. Отсек двигателя расположен в передней части машины под углом 90° относительно направления ее движения.

Поэтому он защищен от пыли во время загрузки корма, а к компонентам, которым необходимо частое обслуживание, обеспечен беспрепятственный доступ.



Стандартная просторная и удобная кабина



Кабина оснащена интуитивным терминалом VT 30 или CCI 50

## Технические характеристики

## Самоходные прицепы смесители с одним вертикальным шнеком

		SPV ACCESS 12.1 DL	SPV ACCESS 14.1 DL	SPV ACCESS 15.1 DL	SPV POWER 12.1 DL	SPV POWER 14.1 DL	SPV POWER 15.1 DL	SPV POWER 17.1 DL
Рабочий объем (м <sup>3</sup> )		12	14	15	12	14	15	17
Габаритные размеры (м)	Высота	2,55	2,75	2,95	2,55	2,75	2,95	3,15
	Ширина	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	Длина	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Мощность двигателя (л. с./кВт)		170/126	170/126	170/126	170/126	170/126	170/126	170/126
Мощность резания силоса (л. с./кВт)		90/66	90/66	90/66	120/88	120/88	120/88	120/88
Собственный вес (кг)		10 000	10 158	10 268	10 000	10 158	10 268	10 364
Передние и задние шины		445/45 R19,5	445/45 R19,5	445/45 R19,5	445/45 R19,5	445/45 R19,5	445/45 R19,5	445/45 R19,5
Скорость вращения смесительного шнека	Режим работы	15	15	15	20	20	20	20
	Режим раздачи корма	38	38	38	50	50	50	50

### Дополнительное оборудование

- Версия с уменьшенной высотой для доступа ко всем типам построек
- Версия с 4 рулевыми колесами
- Механизм подачи корма спереди с правой стороны
- Механизм подачи корма сзади с правой или левой стороны
- Отклоняемый подающий конвейер разной длины
- Выдвижной подающий конвейер под бункером

Найдите ближайшего авторизованного партнера KUHN на сайте [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)

 <a href="http://www.kuhn.com">www.kuhn.com</a>	<p>Ваш авторизованный партнер</p>  <b>БЕЛРОСАГРОСЕРВИС</b>
---	--

СООО "БЕЛРОСАГРОСЕРВИС"

220094, г. Минск, ул. Ванеева, 29А  
 Тел.: +375 (17) 214-91-29  
 Факс: +375 (17) 214-89-66  
 E-mail: [office@agro.by](mailto:office@agro.by)

СКЛАД: Минская обл., Узденский р-н, д. Озеро