

MULTI-LEADER



Плуг на опорном колесе
6, 7 и 8 корпусов

И Н Ф О Р М А Ц И Я О П Р О Д У К Т Е



Эффективная производительность для тракторов средней и высокой мощности



Головка плуга адаптирована к тракторам мощностью 135 - 360 лс

Доступны сцепные устройства категорий 3, 4N, 4, K700 и быстрой сцепки категории 3. Радиус поворота в 110° - отличная маневренность на неровных участках.



Широкий выбор смещения (механического или гидравлического)

Смещение устанавливается передвижением спяного устройства для установки колесного расстояния 1,15 - 1,60 м.



Поворот без проблем:

2 телескопических двухсторонних цилиндра обеспечивают плавный оборот. Гидравлическое распределение нагрузки между поднятием и оборотом устанавливается в стандартной комплектации для еще большего комфорта оператора.



Доступные регулировки без инструментов

- > стопорные винты с коленчатой рукояткой позволяют проводить вертикальные регулировки независимо с правой и левой сторон.
- > Установка глубины обработки проводится подстановкой



Рама разработанная для работы

Z-образная конструкция обеспечивает:

- > незначительный свес колеса при работе на краях поля,
- > возможность установки колеса очень большого диаметра (1200 мм).



Шины большого диаметра

Шины большого диаметра устанавливаются чтобы:

- > предложить отличную несущую способность (ширина 500 мм)
- > облегчить качение (диаметр 1000 мм или 1200 мм, елочка).

СПЕЦИФИКАЦИЯ		MULTI-LEADER		
		6	7	8
Количество корпусов		6	7	8
Защита		срезной болт Т и гидравлическая защита NSH		
Минимальные требования к мощности трактора (кВт/лс)		99 / 135	116 / 158	132 / 180
Максимально допустимая мощность (кВт/лс)		199/270	232/315	265/360
Вес (кг)	Т	3275	3600	3925
	NSH	3520	3885	4250
Рабочая ширина	Дюйм	14-16-18-20		
	См	35-40-45-50		
Клиренс (см)	Под рамой	80		
	Между корпусами	102		
Сцепное устройство		Стандартно кат. 3, 4N, 4, K700 и быстрая сцепка 3		
Сечение рамы (мм)		180 x 180		
Сечение рамы крепления дополнительных корпусов (мм)		180 x 180		
Шины		1000 x 500 мм (специальный рисунок протектора)		
		1200 x 500 мм (протектор - елочка)		
Гидравлическая адаптация		Подъем: 1 простой клапан		
		Оборот: 1 двойной клапан		
		Гидравлическое смещение: 1 двойной клапан		
		VARI BAR: 1 двойной клапан		
		Плечо для прицепных орудий: 1 простой клапан		



БЕЛРОСАГРОСЕРВИС

СООО «Белросагросервис»
 220094, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ванеева, 29А
 тел.: +375 17 214-91-29, факс: +375 17 214-89-66
 e-mail: office@agro.by, www.agro.by

