

Stara

Постоянное Развитие

BRUTTUS 12000

Высокоточный прицепной
разбрасыватель
гравитационного типа



BRUTTUS 12000

АБСОЛЮТНАЯ ТОЧНОСТЬ

Bruttus 12000 является разбрасывателем гравитационного типа, способным с высокой точностью и равномерностью вносить вещества для регулирования кислотности почвы и гранулированные минеральные удобрения. Гравитационная система разбрасывания минимизирует влияние ветра на точность распределения вносимого материала, поскольку его частицы сразу же ложатся на поверхность грунта, что вдобавок повышает эффективность использования внесенных веществ.

Бункеры

Бункеры этого разбрасывателя имеют откидную конструкцию, а в передней части и по бокам сверху они оснащены бортиками, предотвращающими просыпание материала в процессе загрузки. Встроенные внутри бункеров мешалки не дают материалу комковаться и налипать на стенки.

ОБЩАЯ ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРОВ ДО

12000 кг (7,5 м³)
обеспечивает высокую
автономность работы.

Опорно-транспортные колеса

Разбрасыватель оснащен двумя парами колес на рычажной подвеске, позволяющей ему точно копировать контуры поверхности поля в процессе работы. Колеса не выступают за пределы бункеров, что облегчает загрузку, а установленные на них высокофлотационные шины предотвращают чрезмерное уплотнение почвы.

КОЭФФИЦИЕНТ
ВАРИАЦИИ
МЕНЕЕ

8%*

* Фактические показатели могут отличаться от указанных и зависят от типа удобрения и погодных условий.

ШИРИНА
РАЗБРАСЫВАНИЯ


6,7 м

ДИАПАЗОН
РАБОЧЕЙ
СКОРОСТИ **от 5 до 15 км/ч**



Посекционное отключение

Система посекционного отключения минимизирует количество перекрытий во время обработки по границам поля, значительно снижая неэффективный расход удобрений.



ШИРИНА
РАЗБРАСЫВАНИЯ
1,25
метра

Простая и удобная транспортировка



Шарнирно-сочлененная конструкция рамы разбрасывателя позволяет компактно складывать его для транспортировки: ширина в сложенном состоянии составляет всего лишь 3,18 м, что упрощает перевозку по узким дорогам и проезд через мосты и ворота.

Защитные решетки

Решетки на бункерах отводятся и ставятся обратно в рабочее положение при помощи гидропривода и предлагаются в двух вариантах исполнения: поворотном и вибрационном. В обоих случаях они выполняют защитную функцию — предотвращают попадание камней и мусора вовнутрь бункеров. Вибрационные защитные решетки эффективнее разбивают скомковавшиеся удобрения и облегчают загрузку веществ, регулирующих кислотность почвы, которым свойственна высокая влагонасыщенность.



Система разбрасывания

Транспортер с резиновой лентой значительно улучшает точность и равномерность разбрасывания при любой норме внесения. Кроме того, в своей внутренней части он оснащен скребками, очищающими валы и ленту от налипающего материала в процессе работы, что способствует увеличению срока службы системы разбрасывания.

Привод

В приводе системы регулирования нормы внесения используется только одна шестерня на весь диапазон регулировки.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ С ШИМ-УПРАВЛЕНИЕМ

Дифференцированное внесение

Разбрасыватель Bruttus 12000, оснащенный компьютером Topper 5500, может вносить удобрения как с постоянными, так и переменными (дифференцированными) нормами внесения. Ключевым преимуществом дифференцированного внесения является возможность распределять удобрения на каждом участке поля точно в соответствии с нормой внесения, указанной в предварительно составленных картах-заданиях, экономя удобрения и повышая урожайность возделываемых культур.



ТЕХНОЛОГИИ



TOPPER 5500 SL*

Современный полнофункциональный компьютер для точного земледелия собственной разработки и производства компании Stara. Сенсорный экран этого устройства упрощает управление машиной и ее настройку.

* *Торпер 5500 VT в качестве дополнительной опции.*



TELEMETRIA STARA*

Ферма на ладони Вашей руки. Система телеметрии Stara обеспечивает полный контроль работы вашей техники в режиме реального времени через любое устройство с доступом к Интернету.

* *Дополнительная опция.*



CONNECTA

Conecta — сервис удаленного доступа, обеспечивающий связь между машиной и находящимся на заводе техническим специалистом отдела послепродажного обслуживания компании Stara в режиме реального времени. Связь осуществляется через компьютер Торпер 5500 и гарантирует оперативную и обстоятельную помощь при возникновении каких-либо проблем. Находясь постоянно рядом с вами в кабине машины, эта эффективная и бесплатная система сервисной поддержки поможет вам любой момент, когда это понадобится!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bruttus 12000

Колеса и шины

500/45 - 22.5 HF 75

Система привода

Гидравлическая

Суммарная вместимость бункеров

12 000 кг (7,5 м³)

Ширина

7,37 м*

Высота

2,85 м*

Ширина в транспортировочном состоянии

3,18 м

Длина с прицепным устройством

5,55 м

Рабочая высота

1,25 м

Порожняя масса

6 500 кг

Ширина разбрасывания

6,7 м

Дополнительные опции

Торпер 5500 VT

Вибрационные решетки бункера

* *В разложенном (рабочем) состоянии.*

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Наведите камеру вашего смартфона на QR-код, чтобы считать его и ознакомиться с нашими дополнительными материалами!

Видео

Посмотрите сами, насколько качественно и эффективно разбрасыватель Bruttus 12000 выполняет свою работу в поле.



Веб-сайт

Вы найдете более подробную информацию о прицепном разбрасывателе Bruttus 12000 в соответствующем разделе веб-сайта компании Stara.



Официальный дилер в Республике Беларусь



БЕЛРОСАГРОСЕРВИС

220088, г. Минск,

ул. Антоновская, 14Б

Тел.: +375 (17) 248-91-29

Факс: +375 (17) 258-89-66

E-mail: office@agro.by

www.agro.by

www.stara.com.br/ru

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Mail box 53 - Não-Me-Toque/RS - Brazil | Телефон: 55 54 3332 2800 | Почтовый индекс: 99470-000 | Адрес электронной почты: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#)

Статья подготовлена с использованием информации, предоставленной производителем. Компания Stara не несет ответственности за любые изменения в информации, содержащейся в этой статье.

Для обслуживания позвоните по номеру 009/2024.