

Stara

Постоянное Развитие

REBOKE 12000 TSI

Высокопроизводительная
система обработки семян



REBOKE 12000 TSI

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ И УДОБНЫЙ ДЛЯ ПОСЕВНЫХ РАБОТ

Reboke 12000 TSI — бункер-накопитель, оснащенный системой протравливания семян, позволяющей оперативно подготовить их к высеву и загрузить в сеялку.

Ленточный транспортер

Лента транспортера системы подачи имеет поперечные перегородки и гофроборты, что снижает вероятность механического повреждения семян в процессе их подачи из бункера в сеялку.

Система для смешивания семян с графитом

Позволяет смешивать графит с семенами в протравительно-выгрузном шнеке бункера.



Панель управления

Электронная панель управления Flex VT позволяет регулировать нормы расхода препаратов для обработки семян, калибровать, а также включать и выключать систему протравливания. Чтобы включить или выключить систему протравливания семян оператору не нужно находиться в непосредственной близости у машины — для этого предусмотрен дистанционный пульт.

Емкости для химикатов и инокулянта

Машина оснащена тремя полиэтиленовыми баками емкостью 35 л каждый. Два из них предназначены для средств защиты растений, а третий, с термоизоляцией — для биоинокулянта.

Reboke 12000 TSI для обработки семян графитом

Этот бункер оснащен системой смешивания семян с графитом в процессе выгрузки в сеялку для достижения более равномерного высева.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Reboke 12000 TSI
Высота
3,52 м
Высота выгрузки
4,6 м
Ширина
3,4 м
Длина
6,25 м
Приблизительная масса
4 480 кг
Вместимость бункера
12 м ³
Производительность системы протравливания семян
До 350 кг/мин*
Норма протравливания насоса биоинокулянтов
От 130 до 2 000 мл/мин
Норма протравливания насосов средств защиты растений
От 130 до 4 000 мл/мин
Норма обработки графитом
От 100 до 2 500 г/мин
Колеса и шины
18,4" x 34" / 23,1" x 26"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Reboke 12000 TSI для обработки семян графитом
Высота
3,52 м
Высота выгрузки
4,6 м
Ширина
3,4 м
Длина
6,25 м
Приблизительная масса
4 300 кг
Вместимость бункера
12 м ³
Производительность системы протравливания семян
До 350 кг/мин*
Норма обработки графитом
От 100 до 2 500 г/мин
Колеса и шины
18,4" x 34" / 23,1" x 26"

*Зависит от типа семян и нормы протравливания

Веб-сайт

В соответствующем разделе веб-сайта компании Stara вы найдете более подробную информацию о бункере-протравливателе семян Reboke 12000 TSI.



МЕСТО ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ ДИЛЕРА STARA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Mail box 53 - Não-Me-Toque/RS | Телефон: 55 54 3332 2800 | Почтовый индекс: 99470-000 | Адрес электронной почты: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn /company/Stara](https://www.linkedin.com/company/stara) - [YouTube /StaraBrasil](https://www.youtube.com/channel/UCStaraBrasil) - [f /StaraBrasil](https://www.facebook.com/StaraBrasil) - [@/StaraBrasil](https://www.instagram.com/StaraBrasil)